



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ΑΒCE 40%, 25KGR ΜΕ
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ
ΤΥΠΟΣ : ΣΤΕΡΑ25-ΠΥΡ.**



Σύστημα τοπικής εφαρμογής, ξηράς κόνεως ABCE 40%, χωρητικότητας **25kgr**, με μανόμετρο, κλείστρο με λεβιέ χειροκίνητης ενεργοποίησης, υποδοχή για ηλεκτρικό πυροκροτητή 1/4” ενεργοποίησης μέσω πυρανίχνευσης, ασφάλεια (περόνη μεταλλική) για τη μεταφορά του, ασφαλιστικό υπερπίεσης, μεταλλική βάση επίτοιχη βαρέως τύπου και εύκαμπτο σωλήνα μήκους 50cm, με ρακόρ ανοξείδωτα θηλυκά 21,7mmX1/2” ή 3/4”, σύνδεσης με δίκτυο σωληνώσεων. Ακροφύσια ορειχάλκινα 1/2” προσφέρονται ξεχωριστά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάχος λαμαρίνας	: DCP, 3,0mm
Βαφή	: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση RAL3000
Προωθητικό αέριο	: Άζωτο (N₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Ξηρά χημική σκόνη ABCE 40%, κατά EN615
Πίεσης δοκιμής	: 40bar
Πίεση λειτουργίας	: 25bar
Συνολικό ύψος	: 627,5mm
Διάμετρος	: 270mm
Πιστοποίηση	: CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK