



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ABCE 40%, 50KGR ΜΕ
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ
ΤΥΠΟΣ : ΣΤΕΡΑ50-ΠΥΡ.**



Σύστημα τοπικής εφαρμογής, ξηράς κόνεως ABCE 40%, χωρητικότητας 50kgr, με μανόμετρο, κλείστρο με λεβιέ χειροκίνητης ενεργοποίησης, υποδοχή για ηλεκτρικό πυροκροτητή ¼” ενεργοποίησης μέσω πυρανίχνευσης, ασφάλεια (περόνη μεταλλική) για τη μεταφορά του, ασφαλιστικό υπερπίεσης, μεταλλική βάση επίτοιχη βαρέως τύπου και εύκαμπτο σωλήνα μήκους 50cm, με ρακόρ ανοξείδωτα θηλυκά 21,7mmX½” ή ¾”, σύνδεσης με δίκτυο σωληνώσεων. Ακροφύσια ορειχάλκινα ½” προσφέρονται ξεχωριστά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάχος λαμαρίνας	: DCP, 3,2mm
Βαφή	: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση RAL3000
Προωθητικό αέριο	: Άζωτο (N ₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Ξηρά χημική σκόνη ABCE 40%, κατά EN615
Πίεσης δοκιμής	: 40bar
Πίεση λειτουργίας	: 28bar
Συνολικό ύψος	: 875mm
Διάμετρος	: 320mm
Συνολικό βάρος	: 80,40kgr
Πιστοποίηση	: CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK