



**ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ABCE 40%, 12KGR
ΤΥΠΟΣ : PA12M**



Φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως **ABCE 40%**, με δοχείο χωρητικότητας **12kgr**, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας πάχους **1,34mm**, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη **RAL3000**, δακτύλιο έτους κατασκευής, κλείστρο τύπου δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (**19-26bar**), μανόμετρο και μεταλλική περόνη ασφαλείας, λάστιχο εκτόξευσης με ακροφύσιο σκόνης, δεμένο με πλαστικό μάντα ή με μαγνήτη επί του δοχείου, επίτοιχη μεταλλική γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με **EN3** και την οδηγία **97/23/EK**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προωθητικό αέριο	: Άζωτο (N ₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Ξηρά χημική σκόνη ABCE 40%, κατά EN615
Κατασβεστική ικανότητα	: 43A – 183B - C
Πίεσης δοκιμής	: 26 bar
Πίεση λειτουργίας	: 17 bar
Χρόνος εκτόνωσης	: 30,47 sec
Μήκος εκτόξευσης	: 6 ως 8m
Θερμοκρασία λειτουργίας	: -30°C ως +60°C
Συνολικό ύψος	: 635 mm
Συνολικό βάρος	: 17,80 kgr
Πιστοποίηση	: EN3 & CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK