



**ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ABCE 40%, 3KGR
ΤΥΠΟΣ : PA3M**



Φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως **ABCE 40%**, με δοχείο χωρητικότητας **3kgr**, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας, πάχους **1,10mm**, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη **RAL3000**, δακτύλιο έτους κατασκευής, κλείστρο τύπου δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (**22-26bar**), μανόμετρο και μεταλλική περόνη ασφαλείας, ακροφύσιο σκόνης, επίτοιχη μεταλλική γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με **EN3** και την οδηγία **97/23/ΕΚ**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προωθητικό αέριο	: Αζωτο (N ₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Ξηρά χημική σκόνη ABCE 40%, κατά EN615
Κατασβεστική ικανότητα	: 13A – 55B - C
Πίεσης δοκιμής	: 27 bar
Πίεση λειτουργίας	: 18 bar
Χρόνος εκτόνωσης	: 25,30sec
Θερμοκρασία λειτουργίας	: -30°C ως +60°C
Συνολικό ύψος	: 445 mm
Συνολικό βάρος	: 5,3 kgr
Πιστοποίηση	: EN3 & CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK