



**ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ
ΑΦΡΟΥ ΑFFF 2LT
ΤΥΠΟΣ : WF2M**



Φορητός πυροσβεστήρας, αφρού, **AFFF 6%**, με δοχείο χωρητικότητας **2lt**, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας, πάχους **1,07mm**, με πλαστική εσωτερική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη **RAL3000**, δακτύλιο έτους κατασκευής, κλείστρο τύπου δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (**19-26bar**), μανόμετρο και μεταλλική περόνη ασφαλείας, ακροφύσιο αφρού (αφρογεννήτρια), επίτοιχη μεταλλική γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με **EN3** και την οδηγία **97/23/EK**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προωθητικό αέριο	: Άζωτο (N ₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Αφρός AFFF-916, 6%
Κατασβεστική ικανότητα	: 5A – 34B
Πίεσης δοκιμής	: 27 bar
Πίεση λειτουργίας	: 18 bar
Χρόνος εκτόνωσης	: 24,90sec
Θερμοκρασία λειτουργίας	: -9°C ως +55°C
Συνολικό ύψος	: 367 mm
Συνολικό βάρος	: 3,40 kgr
Πιστοποίηση	: EN3 & CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK