



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ
ABCE 40%, 12KGR
ΤΥΠΟΣ : ΣΤΕΡΑ12**



Σύστημα τοπικής εφαρμογής, ξηράς κόνεως ABCE 40%, χωρητικότητας 12kgr, με μανόμετρο, ορειχάλκινο μαστό με δύο εξόδους 1/2", δύο (2) ανοξείδωτες (SS316) σφαιρικές βάνες (ball valve) 1/2", μία για αυτόματη ενεργοποίηση μέσω ακροφυσίων καταιονισμού (sprinkler) 141°C (μόνιμα ανοιχτή) και μία για χειροκίνητη ενεργοποίηση μέσω ακροφυσίων καταιονισμού (sprinkler) ανοιχτού τύπου (μόνιμα κλειστή), βαλβίδα, μεταλλική βάση επίτοιχη βαρέως τύπου. Ακροφύσια καταιονισμού (sprinkler) 1/2" προσφέρονται ξεχωριστά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάχος λαμαρίνας	: DCP, 1,34mm
Βαφή	: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση RAL3000
Προωθητικό αέριο	: Άζωτο (N₂)
Κατασβεστικό υλικό	: Ξηρά χημική σκόνη ABCE 40%, κατά EN615
Πίεσης δοκιμής	: 27bar
Πίεση λειτουργίας	: 18bar
Συνολικό ύψος	: 535mm
Διάμετρος	: 190mm
Συνολικό βάρος	: 18,60kgr
Πιστοποίηση	: CE marked
Κατασκευαστής	: MOBIAK